



SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA PARA AGUA CALIENTE
	TUBERIA PARA AGUA FRIA PVC CLASE A-10
	VALVULA DE CONTROL TIPO ESFERICA ENTRE DOS UNIVERSALES
	VALVULA DE CONTROL TIPO ESFERICA EN VERTICAL
	TEE RECTA
	CODO DE 90°
	VALVULA CHECK
	SUJE CODO DE 90°
	T\" CON SUBIDA
	T\" CON BAJADA
	REDUCCION
	MEDIDOR DE AGUA

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE RED DE AGUA:**
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA SERAN PVC ROSCADO PARA 150 Lb/pulg2 DE PRESION.
 - LAS TUBERIAS DE AGUA SE PROBARAN A PRESION CON BOMBA MANUAL DEBIDO SOPORTARAN 100 Lb/pulg2 DURANTE 15 MINUTOS SIN PRESENTAR FUGAS.
 - LAS VALVULAS DE CONTROL IRAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES ROSCADAS SOPORTARAN UNA PRESION DE 125 Lb. /pulg2. SE INSTALARAN EN NICHOS DE PARED.

PROYECTO: CASA RESIDENCIAL
 AV. LAS LADEMAS 4232 LOTE 3 SECCION 4 UNIL. PANDEMA, BURCO - LIMA N°
 PROPIETARIO: Sra. NANCY FLORINDEZ DEL AGUILA DE ALLEMAN Y HIJOS
 PROFESIONAL: JORGE F. CORNEJO ALVARADO CIP N° 225993
 PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS
 RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE

ESCALA: INDICADA FECHA: ABRIL 2012 DIBUJO: J.C. REVISADO: J.C.A

IS-1